

Zasady montażu podlicznika oraz rozliczenia ilości wody zużytej bezpowrotnie.

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem informuje, iż zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
2. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.
3. Wymagania, jakie należy spełnić przy montażu wodomierza (podlicznika) służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na terenie nieruchomości:
 - zainstalowany wodomierz (podlicznik) jest częścią instalacji wewnętrznej Odbiorcy i koszty związane z jego montażem, utrzymaniem oraz legalizacją ponosi właściciel instalacji,
 - podlicznik należy zainstalować wyłącznie za wodomierzem głównym w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dopuszczalny przepływ na podliczniku kompatybilny z wodomierzem głównym od 1,6 do 2,5m³/h. Schemat prawidłowego montażu podlicznika znajduje się w dokumentach do pobrania.
 - montaż podlicznika dopuszczany jest tylko w układzie szeregowym;
 - podlicznik należy umieścić na instalacji, w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania (odległość nie większa niż 1,5 m) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji.
 - podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej;
 - wodomierz winien być zamontowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt;
 - przed wodomierzem – podlicznikiem musi być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody do instalacji. Sposób zamontowania zestawu podlicznika powinien umożliwić odwodnienie instalacji za podlicznikiem (w okresie zimowym);
 - zamontowanie podlicznika należy zgłosić do odbioru w SKR Ostrowite w formie pisemnej,
 - pracownik wyznacza termin odbioru podlicznika w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Odbiorcę usług. Odbiór kończy się spisaniem protokołu i sporządzeniem dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji podlicznika.
 - naliczanie bezpowrotnie zużytej wody następuje od momentu odbioru podlicznika
 - za odbiór podlicznika Spółka pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
4. Odczyt wskazań wodomierza (podlicznika) będzie wykonywany przez pracownika SKR jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Właściciel musi zapewnić możliwość jednoczesności odczytu wodomierza głównego i podlicznika. Na potrzeby obliczenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej zużycie

zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik;

5. Upływ okresu legalizacji wodomierza – podlicznika (5 lat), uszkodzenie, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do odstąpienia od ujmowania podlicznika w rozliczeniach i naliczenia opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego;
6. Planowana co 5 lat legalizacja wodomierza może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w SKR Ostrowite. Za ponowny odbiór podlicznika pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
7. Awaryjne zerwanie plomby przez użytkownika bez wcześniejszego zgłoszenia w przedsiębiorstwie wiąże się z ponownym dokonaniem odbioru instalacji. Stwierdzenie zerwania plomby bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje naliczeniem ilości odprowadzonych ścieków od ostatniego odczytu z wodomierza głównego;